





Pavimenti / Decorazioni interne

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S	94
GROOVER	95
Accessori /	
Fasi di lavoro per la saldatura di pavimenti	96
Panoramica apparecchi manuali per pavimenti / decorazioni interne	97



UNIFLOOR E / S: Il tuttofare.

Grazie a UNIFLOOR E è possibile effettuare la termosaldatura dei rivestimenti in PVC-P, PE, linoleum e materiali termoplastici modificati a una velocità massima di 7,5 metri al minuto senza riconfigurazioni della macchina. Affidabile, tecnicamente perfetta e di facile impiego.



UNIFLOOR E, il partner affidabile per la saldatura di pavimenti.

Saldatrice automatica ad aria calda

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S



- Risultati riproducibili grazie al display digitale dei valori nominali e reali (solo versione E)
- Riscaldamento con regolazione elettronica
- Portata d'aria con regolazione continua (solo versione E)
- Possibilità di saldatura di tutti i rivestimenti da pavimento senza necessità di riconfigurazioni della macchina
- Sistema di avvio automatico
- Interruttore integrato di blocco per contatto con parete

Specifiche tecniche

Tensione	V~	120 / 230
Potenza	W	2300
Temperatura	°C	80 – 620
Velocità	m/min	1.0 – 7.5
Intervallo portata d'aria	%	50 – 100
Dimensioni (L x P x H)	mm	420 x 270 x 215
Peso	kg	11.0 (con 3 m di cavo)
Marchio di conformità		CE
Marchio di sicurezza		Ⓢ
Tipo di certificazione		CCA
Classe di protezione I		Ⓛ

Accessori UNIFLOOR E / UNIFLOOR S

	115.054 Svolgitore per filo di saldatura
	115.057 Dispositivo di sollevamento
	114.224 Ugello di saldatura a pavimento ottimizzato per materiale in PVC
	115.342 Ugello di saldatura a pavimento per materiale in PVC + PUR
	103.394 Ugello di saldatura a pavimento Air-Knife ottimizzato per materiale in PUR
	115.216 Presa d'aria per filo di saldatura del linoleum
	117.235 Presa d'aria 2/3 ottimizzata per materiale in PUR e filo di saldatura del linoleum
	103.604 Resistenza, 230 V / 2100 W
	126.448 Valigetta 605 x 486 x 312 mm Plastica verde (compresa nella fornitura)

Cod. Art.:

- 138.493 UNIFLOOR E 230 V con svolgitore per filo di saldatura, ugello a compressione (PVC e PUR), con spina Euro, valigetta
- 115.345 UNIFLOOR E 230 V, ugello a compressione (PVC e PUR), con spina Euro, valigetta
- 138.494 UNIFLOOR S 230 V, con svolgitore per filo di saldatura, ugello a compressione (PVC e PUR), con spina euro, valigetta dell'apparecchio
- 115.032 UNIFLOOR S 230 V, ugello a compressione (PVC e PUR), con spina Euro, valigetta
- 139.217 UNIFLOOR E 230 V con svolgitore per filo di saldatura, ugello Air-Knife, presa d'aria 2/3 (PUR), con spina Euro, valigetta
- 115.024 UNIFLOOR E 120 V, ugello a compressione (PVC e PUR), con spina Euro, valigetta

GROOVER: Fresare senza polvere.

GROOVER fresa le fughe di saldatura nei rivestimenti da pavimento in PVC-P, PE e linoleum, anche di elevato spessore e durezza. L'apparecchio scorre su tre rulli e fresa in profondità ed in modo uniforme anche alle alte velocità.



Motore potente idoneo a lavorare rivestimenti in PVC, PUR e linoleum.

Fresatrice per fughe

GROOVER



- Fresatura di tutti i rivestimenti da pavimento
- Altissimo numero di giri della fresa a due velocità
- Rullo di guida regolabile per la precisione della traccia
- Lavorazione priva di polveri e residui grazie alla ventola di aspirazione integrata e al sacco per la polvere
- Possibilità di fresatura estremamente vicino ai bordi

Specifiche tecniche

Tensione	V~	120 / 230
Potenza	W	350 / 700 (2 livelli)
Numero di giri	giri/min	Livello 1: 14500 (350 W) Livello 2: 18500 (700 W)
Regolazione della profondità di fresatura		
	mm	0 – 4
Dimensioni (L x P x H)	mm	240 x 205 x 255
Peso	kg	6.7 (con 3 m di cavo)
Marchio di conformità		CE
Marchio di sicurezza		Ⓢ
Tipo di certificazione		CCA
Classe di protezione II		Ⓜ

Accessori GROOVER












	102.401	Lama in metallo al carburo di tungsteno Ø 110 x 3,5 mm, forma trapezoidale
	102.402	Lama in metallo al carburo di tungsteno Ø 110 x 4 mm, forma circolare
	102.404	Lama in metallo al carburo di tungsteno Ø 110 x 2,5 mm, forma circolare
	102.403	Lama in metallo al carburo di tungsteno Ø 110 x 2,8 mm, forma circolare
	102.405	Lama in metallo al carburo di tungsteno Ø 110 x 3,5 mm, forma circolare
	102.406	Lama diamantata Ø 110 x 3,5 mm, forma semicircolare
	126.448	Valigetta 605 x 486 x 312 mm Plastica verde (compresa nella fornitura)

Cod. Art.:

- 108.393 GROOVER 230 V, con lama Ø 110 x 3.5 mm, forma trapezoidale, con spina Euro, valigetta
- 111.032 GROOVER 230 V, con lama Ø 110 x 3.5 mm, forma circolare, con spina Euro, valigetta
- 108.397 GROOVER 120 V, con lama Ø 110 x 3.5 mm, forma trapezoidale, con spina UK gialla, valigetta

Accessori

Pavimenti / Decorazioni interne

	106.972 Rullo pressore a sfere (ottone)
	106.970 Rullo pressore (ottone), per fili per saldatura Ø 4 – 5 mm
	106.974 Rullo pressore 80 mm (silicone)
	140.160 Rullo pressore 40 mm a sfere ad un braccio (silicone)
	140.599 Rullo sostitutivi
	140.161 Rullo pressore 28 mm a sfere ad un braccio (silicone)
	140.598 Rullo sostitutivi
	106.976 Rullo pressore 28 mm (PTFE)
	106.969 Lama a quarto di luna
	122.541 Slitta per linee di saldatura abbinata alla lama a quarto di luna (106.969)
	106.966 Pialla per fughe
	106.968 Lame sostitutive per pialla per fughe
	137.855 Cutter Leister con 4 lame sostitutive
	138.902 10 lame sostitutive, uncinati
	138.539 10 lame sostitutive, trapezoidi
	116.586 Valigetta per TRIAC AT, TRIAC ST, TRIAC S, ELECTRON ST

Fasi di lavoro per la saldatura di pavimenti



Fase 1:
fresare la fuga con la fresatrice per fughe GROOVER. (pagina 95)



Fase 2:
inserire il filo di fresatura con la saldatrice automatica ad aria calda UNIFLOOR E. (pagina 94)









Fase 3:
"sfilare" il filo di saldatura inserito con slitta e lama a quarto di luna. (pagina 96)



Fase 4:
"rifilare" il filo di saldatura in eccesso con la lama a quarto di luna. (pagina 96)

Apparecchi manuali per pavimenti e decorazioni interne

	TRIAC ST	12 / 13
	Accessori	15 / 16 / 17
	TRIAC S	13
	Accessori	15 / 16 / 17
	TRIAC AT	14
	Accessori	15 / 16 / 17
	ELECTRON ST	18 / 19
	Accessori	19 / 20
	HOT JET S	22
	Accessori	22 / 23
	SONORA	24
	Accessori	24